



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

EVAFLEX SERIE 5700

Tinta de acabado satinado, buen poder cubriente, altamente flexible y de buena resistencia a la abrasión.

Aplicaciones:

Es una tinta formulada para telas recubiertas o laminadas, que se usan en la confección de bolsos, lonas recubiertas y otros artículos deportivos. También es recomendable para nylon, goma, goma eva, entre otras.

Para aumentar su poder cubriente se recomienda usarla sin diluir, caso contrario usar Reductor vinílico (Código 9602) o Retardador vinílico (Código 9604).

La limpieza de los elementos de trabajo se realiza con Vinílico de Limpieza (Código 9600).

Secado.

Dependiendo de las condiciones ambientales, su secado se produce por evaporación en un lapso que oscila entre 10 y 30 minutos.

Se recomienda imprimir a una temperatura mayor a 20 °C. Debido a que gelifica a bajas temperaturas.

Gama de colores. Códigos	Descripción
5710	Blanco
5720	Amarillo Limón
5723	Amarillo Cromo
5740	Incolora
5752	Rojo
5754	Magenta
5760	Verde
5770	Azul Real
5772	Azul Ultramar
5790	Negro

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.