



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

QUITAMANCHAS DIAZO

Producto para eliminar manchas producidas por diazo, bicromato o tintas (incluidas epoxis y UV) en los tejidos para serigrafía.

PRECAUCIONES:

El producto es corrosivo, no mezclar con ningún otro producto ni aplicar sobre tejidos que tengan restos de causticos, detergentes, etc.

MODO DE USO:

Aplicar el producto puro de ambas caras con pincel de cerdas sintéticas, esponjas o trapo (usar guantes de protección), luego esperar mínimo 3 minutos y luego lavar con agua. En caso de quedar resto, repetir la operación.

IMPORTANTE:

Siendo el producto corrosivo extremar las precauciones en cuanto a seguridad (anteojos, guantes), en caso de salpicaduras, lavar inmediatamente con abundante agua. **NO MEZCLAR CON SOLVENTES, UTILIZAR EL PRODUCTO PURO**

RECORDAR:

- No usar en tejidos de nylon.
- Actúa mejor y más rápido, si luego de aplicado se coloca el shablon en horno a no más de 40 grados durante 5 a 10 inutos.

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.