



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

BARNIZ CALCOMANIA

Código 4003

Se trata de un barniz alquidico al aguarrás para aplicar sobre impresiones de tintas sintéticas (SERIMATE, TINTA ESMALTE o POLIPRINT) , o para mezclar con estas para bajar la intensidad de los colores o para aumentar el brillo de estas.

Se puede usar como base para calcomanías deslizables

Tiene un secado de 24 horas y se diluye con aguarrás o REDUCTOR 140.

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.