



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

ROTOMOL SERIE 4900

Es una tinta especialmente desarrollada para la producción de etiquetas para transferir mediante un adhesivo en aerosol sobre moldes para rotomoldeo.

SHABLÓN: Malla 77 – 120 hilos. Tensión 20 Newtons.

EMULSIONADO: Emulsión de alta definición con dos pasadas húmedo sobre húmedo por lado.

GOMA DE MANIGUETA: Dureza 75 – 80 Shores. Ángulo recto. Inclinación de ataque: 75°.

RENDIMIENTO: Dependiendo de la malla utilizada, aprox. 40 m².

TIEMPO DE SECADO: 24 hs al aire. No forzar secado con calor. Mantener a humedad y temperatura ambiente controlado. (20 °C y 50-70% humedad)

DILUYENTE: Aguarrás

RETARDANTE: Retardante 140. Cód. 9140.

PAPEL SOPORTE: Siliconado

Colores disponibles

4910 Blanco

4920 Amarillo Limon

4923 Amarillo Cromo

4940 Incoloro

4952 Rojo

4970 Azul

4990 Negro

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.