



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

TINTA SERIMATE SERIE 1000

Es una tinta alquídica al aguarrás, económica, de acabado mate y aterciopelado. Su secado por oxidación es relativamente rápido.

Aplicaciones.

Su mayor uso se encuentra en la impresión de fliselina (tela no tejida), papel y posters. Tiene buena resistencia a la intemperie y agentes externos.

Productos Complementarios.

Base estampado (Código 4010): es una emulsión hecha a base de resinas sintéticas que facilita la penetración y el escurrimiento de la tinta sobre el sustrato, reemplazando la función de un barniz transparente, que esta línea no posee. La relación de mezcla es muy amplia, y permite lograr cuatricromías.

Especificaciones.

Dilución: se usa Retardante 140 (Código 9140) o en su defecto aguarrás.

Mallas: recomendamos para áreas extensas el uso de mallas abiertas, entre 60 y 80 hilos/cm. Para lograr detalles finos, usar mallas entre 90 y 120 hilos/cm. Una buena conservación de la malla, se logra limpiándola en forma inmediata una vez finalizado el trabajo, evitando de esta manera que los restos de tinta se endurezcan.

Secado: ocurre por oxidación en un lapso de 20 a 25 minutos.



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

Gama de colores.

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>
1010	Blanco
1020	Amarillo Limón
1023	Amarillo Cromo
1040	Incolora
1531	Fluorescente Amarillo Limón
1532	Fluorescente Naranja
1535	Fluorescente Fucsia
1536	Fluorescente Verde
1050	Naranja
1052	Rojo
1070	Azul Real
1072	Azul Ultramar 1090 Negro

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.