



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

TAMPOPRINT SERIE 9500

Tampoprint es una línea desarrollada para la impresión tampográfica de alta concentración de pigmentos atóxicos. Es posible usarla con y sin catalizador. La proporción de uso del catalizador es de 10% para los colores y de 20% para el barniz. El uso de catalizador aumenta las resistencias y la dureza de la tinta. La vida útil de la mezcla es de aproximadamente 8 – 12 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

La dilución de la tinta se realiza con 9630 REDUCTOR TAMPO o 9631 RETARDANTE TAMPO. Presenta la siguiente línea de colores.

9510 Blanco

9521 Amarillo Canario

9524 Amarillo Oro

9540 Barniz

9551 Bermellón

9555 Rojo

9557 Magenta

9570 Azul Real

9573 Violeta

9590 Negro

Pruebas previas a la impresión

La adherencia de la tinta es muy buena en PAI, San, acrílico, PVC, policarbonato, PET, ABs, etc. Verificar las características de los sustratos antes de su uso, comprobando la adhesión de la tinta.

Almacenamiento

Los envases deben cerrarse muy bien, e inmediatamente después de usar las tintas. Para maximizar la vida de almacenamiento, la temperatura de almacenaje debe ser menor a 30°C.



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

Seguridad

El contacto con la piel produce irritación, en este caso lavar con abundante agua y jabón.

Usar guantes y la debida protección ocular.

Mudar la indumentaria contaminada y consultar al médico.

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.