ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS
Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

TINTA PET
SERIE 6600

Esta tinta es utilizada como base de anclaje sobre PET (por ejemplo: sifones, bidones, etc), para luego imprimir con la línea Vinilplus, que poseen un secado rápido y gran adherencia sobre ella.
Se presenta exclusivamente en color blanco. Para su aplicación se recomienda el uso de malla poliéster de 90 a 120 hilos/cm.

Estabilidad del producto. Se conserva inalterable durante un lapso prolongado en su envase cerrado y en ambiente fresco y seco.

NOTA IMPORTANTE

I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.

II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.